

NOVEDADES

CALENDARIO FERIAL

• **ITALIA:**
22 AL 25 DE FEBRERO
SAMOTER 2017
30ª Feria Internacional de maquinaria para la construcción. Verona, Italia. Veronafiere
www.samoter.it

• **CHINA:**
6 AL 9 DE MARZO
XIAMEN STONE EXPO
17ª Feria Internacional de la industria de la piedra. Xiamen, Fujian, China
www.stonefair.org.cn

• **EEUU:**
7 AL 11 DE MARZO
CONEXPO-CON/AGG
Feria Internacional de la industria de la construcción. Las Vegas Convention Center
www.conexpoconagg.com

• **BRASIL:**
7 AL 10 DE MARZO
EXPO REVESTIR
15ª Fashion Week de Arquitectura y Construcción. Transamérica Expo Center. Ciudad de São Paulo
www.exprevestir.com.br

• **ALEMANIA:**
22 AL 26 DE MAYO
LIGNA
Feria de la industria de la madera organizada por Deutsche Messe, en Hannover
www.ligna.de

LAMINA DE PIEDRA NATURAL TRANSLUCIDA

El Translucent consiste en una capa de pizarra natural de 0,1-1,4 mm y un respaldo de poliéster natural con fibra de vidrio para la resistencia y la estabilidad dimensional.

- **COLORES MATERIALES:** Negro Gris, D-Negro, Galaxy Negro, Cobre Nuevo, Argentio Auro, Verde, Auro, Verde Gris, Argentio, Yegua, Molto Rosa, California Oro, Negro, Arkobaleno Colore, Arkobaleno Gris, Blanco, Terra Rosso, Bronceado, Bosque ardiente, Rustique.

- **VARIACION DEL COLOR:** La pizarra es un producto natural atemporal, que evolucionó durante millones de años en la corteza terrestre. Su forma y variación de color es posible y hace que cada metro cuadrado tenga un diseño único.

- **TAMAÑO ESTANDAR:** 1.220 x 610 mm en todos los colores del material.

Tamaños especiales hasta 2.400 x 1.200 mm disponibles en múltiples piedras.

- **TOLERANCIA DIMENSIONAL:** Es ± 1,5 mm en longitud y ancho y ángulo recto. Para uso industrial, los requerimientos de tolerancia pueden ser ajustados.

- **SOLICITUD:** Translucent se puede aplicar en casi todas las áreas (pisos, paredes, techos, diseño interior, muebles, áreas al aire libre y fachadas). Para ello recomendamos diferentes tipos de adhesivos, por ejemplo: Soudaseal MS Clear, ASK DS770, poliéster autoadhesivo, resistente a los rayos UV o epoxi y otros dependiendo de su aplicación.

- **HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR:** Translucent puede ser trabajado con cualquier herramienta comercialmente disponible (herramientas de bricolaje): Aserrado, taladrado, fresado, corte, doblado, prensado. Para el procesamiento industrial, recomendamos el uso de herramientas de hoja de diamante debido al fuerte desgaste en las hojas de madera. Si se utiliza cinta adhesiva, asegúrese de que no quede ningún adhesivo en la hoja. Por lo tanto, utilice cinta con baja adherencia y no deje la cinta en la superficie durante demasiado tiempo.

- **SELLADO:** Mediante un solo tratamiento de sellado, casi todas las superficies de piedra natural son más fáciles de mantener. No sólo el agua, sino también el aceite y la grasa ya no penetran en la superficie. E impiden las manchas de sol. Para áreas de tránsito ligero, sellar con el impregnante especial Slate-Lite basado en agua. Esto es adecuado para todas las superficies sin demasiado uso como paredes, techos, muebles y frentes de cocina. También recomendamos la protección especial de Slate-Lite, que es incluso adecuada para zonas húmedas y baños debido a su efecto nano-perf. Cuando se aplica en áreas de alto tráfico, tales como pisos industriales y al aire libre, un sellador PU de 2 componentes. Para paredes y fachadas recomendamos el muro de protección Slate-Lite 2K. Para techos de piso KLB PU 805 E de KLB Kötztal ■



www.slate-lite.com

Revista Vivienda - Responsable de Informe Internacional: Hernán Topdjian
Hipólito Yrigoyen 1176 / 80 PB - (C1086AAT) Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tels.: 00 54 11 43811813 Ints.: 114/113
E-mail: edicion@revistavivienda.com.ar - Web-site: www.revistavivienda.com.ar